















Tragfähigkeiten Hebebänder

| | Anschlagarten | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | direkt | geschnürt | Umgelegt | | | Einfach umgelegt | |
| | | | 0° | 0° bis 45° | über 45° bis 60° | 0° bis 45° | über 45° bis 60° |
| Hebebänder |  |  |  |  |  | | |
| Bandschlingen |  |  |  |  |  |  |  |
| Farbcodierung nach EN 1492-1 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| violett | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
| grün | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
| grau | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| rot | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 |
| braun | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| blau | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| orange | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| orange | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | - | - |
| orange | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 | - | - |
| orange | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | - | - |
| Lastfaktor | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 |


Bandschlingen 1-lagig


|  | Typ | Farbe | Tragfähigkeit kg | Bandbreite mm | Stärke mm |
|---|---------|---------|---------------------|------------------|--------------|
| | BSE 030 | violett | 1000 | 30 | 3,5 |
| | BSE 060 | grün | 2000 | 60 | 3,0 |
| | BSE 090 | gelb | 3000 | 90 | 4,0 |
| | BSE 120 | grau | 4000 | 120 | 4,0 |
| | BSE 150 | rot | 5000 | 150 | 3,5 |
| | BSE 180 | braun | 6000 | 180 | 3,5 |
| | BSE 240 | blau | 8000 | 240 | 4,0 |
| | BSE 300 | orange | 10000 | 300 | 3,5 |
| BSE 300 | orange | 12000 | 300 | 4,0 | |



Bestelllänge


Bandschlingen 2-lagig

|  | Typ | Farbe | Tragfähigkeit kg | Bandbreite mm | Stärke mm |
|---|---------|--------|---------------------|------------------|--------------|
| | BSD 030 | grün | 2000 | 30 | 7,0 |
| | BSD 060 | grau | 4000 | 60 | 6,0 |
| | BSD 090 | braun | 6000 | 90 | 7,5 |
| | BSD 120 | blau | 8000 | 120 | 8,0 |
| | BSD 150 | orange | 10000 | 150 | 7,0 |
| | BSD 180 | orange | 12000 | 180 | 7,0 |
| | BSD 240 | orange | 16000 | 240 | 8,0 |
| | BSD 300 | orange | 20000 | 300 | 7,0 |
| BSD 300 | orange | 24000 | 300 | 8,0 | |




Bestelllänge

Hebebänder 2-lagig

|  | Typ | Farbe | Tragfähigkeit kg | Bandbreite mm | Nutzlänge ab m |
|---|--------|---------|---------------------|------------------|-------------------|
| | BZ 030 | violett | 1000 | 30 | 1,0 |
| | BZ 060 | grün | 2000 | 60 | 1,0 |
| | BZ 090 | gelb | 3000 | 90 | 1,0 |
| | BZ 120 | grau | 4000 | 120 | 2,0 |
| | BZ 150 | rot | 5000 | 150 | 2,0 |
| | BZ 180 | braun | 6000 | 180 | 2,0 |
| | BZ 240 | blau | 8000 | 240 | 3,0 |
| | BZ 300 | orange | 10000 | 300 | 3,0 |
| | BZ 301 | orange | 12000 | 300 | 3,0 |

Vollverstärkte Schlaufenbänder auf Anfrage



Bestelllänge

Hebebänder in 4-lagiger Ausführung, so wie Bügelbänder auf Anfrage.

Passenden Kantenschutz finden sie unter der Rubrik Kanten- und Prallschutz.